







LIEFERPROGRAMM

Edelstahlrohre



- **Getränkeleitungsrohre**

16 – 17



Längsnahtgeschweißte Getränkeleitungsrohre

DIN EN 10312 DIN 11 850
Toleranzen DIN EN 1127 (bisher DIN 2463)
Innennaht geglättet, Oberflächengüte RA max 0,8 µm
Herstellungslängen ca. 6 m
APZ EN 10204/3.1B

Schweißnahtbereich RA max 1,6 µm
gebeizt (CC), außen geschliffen (CD)

DN	Abmessung in mm	kg/m	4301	4404
8 *)	10 x 1,5	0,319	•	•
10 *)	12 x 1,0	0,275	•	•
10 *)	12 x 1,5	0,394	•	•
15	18 x 1,0	0,426	•	•
15	18 x 1,5	0,620	•	•
15	19 x 1,5	0,658	•	•
20	22 x 1,0	0,526	•	•
20	22 x 1,5	0,770	•	•
20	23 x 1,5	0,808	•	•
25	28 x 1,0	0,676	•	•
25	28 x 1,5	0,995	•	•
25	29 x 1,5	1,030	•	•
32	34 x 1,0	0,826	•	•
32	34 x 1,5	1,146	•	•
32	35 x 1,5	1,258	•	•
40	40 x 1,0	0,977	•	•
40	40 x 1,5	1,446	•	•
40	41 x 1,5	1,490	•	•
50	52 x 1,0	1,277	•	•
50	52 x 1,5	1,897	•	•
50	53 x 1,5	1,944	•	•
65	70 x 2,0	3,405	•	•
80	85 x 2,0	4,157	•	•
100	104 x 2,0	5,108	•	•
125	129 x 2,0	6,360	•	•
150	154 x 2,0	7,612	•	•
200	204 x 2,0	10,116	•	•
250 *)	254 x 2,0	12,600	•	•
300 *)	304 x 2,0	15,120	•	•

* DIN EN 1127